



## S<sup>2</sup> meerpuntsvergrendeling

De S<sup>2</sup> meerpuntsvergrendelingen zorgen ervoor dat de weerstand tegen inbraak hoger is dan bij een enkelvoudig slot. Zo wordt uw deur bij vergrendeling op drie punten veilig vergrendeld. Het kan echter voorkomen dat door weersinvloeden de deur, ten opzichte van het kozijn, niet meer naar wens sluit. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel speling ontstaat in de afdichting, kunt u zelf eenvoudig de sluitkommen bijstellen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende sluitkommen en leest u hoe u deze kunt afstellen.

## S<sup>2</sup> hoofdsluitkom

De hoofdsluitkom is de sluitkom die in het midden van het kozijn is geplaatst. Deze kom heeft een opvang voor de dagschoot en een opening voor de nachtschoot. De opvang van de dagschoot is bepalend voor het sluiten van uw deur. De aandruk is instelbaar.



### S<sup>2</sup> Flexikom hoofdsluitkom

Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de dagschoot nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan de bout te draaien.



### S<sup>2</sup> standaard hoofdsluitkom

Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de dagschoot nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan de bouten te draaien.

## S<sup>2</sup> bijzetsluitkom

De bijzetkommen vindt u boven en onder de hoofdsluitkom. Deze kommen zorgen voor extra weerstand tegen inbraak. Tevens zorgen deze kommen voor de afdichting van het element. Er zijn twee mogelijke oplossingen, namelijk een instelbare sluitkom en een zelfstellende sluitkom.



### S<sup>2</sup> standaard sluitkom (instelbaar)

Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de sluithaak nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan de bouten te draaien.

# Gebruikershandleiding S<sup>2</sup> sluitmiddelen



## S<sup>2</sup> flexikom (zelfstellend)

Een zelfstellende sluitkom kan niet bijgesteld worden. De problemen die de Flexikom tegenkomt bij het afsluiten, corrigeert hij zelf middels een unieke veerconstructie. Zo blijft uw deur te allen tijde probleemloos functioneren.



## S<sup>2</sup> contra-espagnolet

Deze sluiting wordt toegepast bij dubbele deuren. Met behulp van een inbussleutel maat 3 is deze sluitlijst op meerdere punten af te stellen.

Indien deze afstel mogelijkheden niet voldoende zijn, kunt u de sluitplaten van de boven- en/of onderdorpel omdraaien. Hierdoor ontstaat een verschil van 1,5 mm. Het hoogteverschil wordt op de sluitplaten aangegeven met een + of -.

